

Μοντέλο			PUMY-P112VKM4(-BS)	PUMY-P125VKM4(-BS)	PUMY-P140VKM4(-BS)	PUMY-P112YKM4(-BS)	PUMY-P125YKM4(-BS)	PUMY-P140YKM4(-BS)	PUMY-P200YKM2(-BS)
Τροφοδοσία			1-phase 220 - 230 - 240V 50Hz			3-phase 380 - 400 - 415V 50Hz			
Ψύξη	(**) kW		12,5	14,0	15,5	12,5	14,0	15,5	22,4
(ονομαστική)	Κατανάλωση	kW	2,79	3,46	4,52	2,79	3,46	4,52	6,05
	Ρεύμα λειτουργίας	A	12.87 - 12.32 - 11.80	15.97 - 15.27 - 14.64	20.86 - 19.95 - 19.12	4.99 - 4.74 - 4.57	5.84 - 5.55 - 5.35	7.23 - 6.87 - 6.62	9.88 - 9.39 - 9.05
	EER	kW/kW	4,48	4,05	3,43	4,48	4,05	3,43	3,70
Θερμοκρασιακό εύρος στην ψύξη*5	Εσωτερική θερμοκρασία	W.B.	15.0 - 24.0°C	15.0 - 24.0°C	15.0 - 24.0°C	15.0 - 24.0°C	15.0 - 24.0°C	15.0 - 24.0°C	15.0 - 24.0°C
	Εξωτερική θερμοκρασία (**3)	D.B.	-5.0 - 52°C	-5.0 - 52°C	-5.0 - 52°C	-5.0 - 52°C	-5.0 - 52°C	-5.0 - 52°C	-5.0 - 52°C
Θέρμανση	*2 kW		14,0	16,0	18,0	14,0	16,0	18,0	25,0
	Κατανάλωση	kW	3,04	3,74	4,47	3,04	3,74	4,47	5,84
	Ρεύμα λειτουργίας	A	14.03 - 13.42 - 12.86	17.26 - 16.51 - 15.82	20.63 - 19.73 - 18.91	5.43 - 5.16 - 4.98	6.31 - 6.00 - 5.78	7.15 - 6.79 - 6.55	9.54 - 9.06 - 8.74
Θερμοκρασιακό εύρος στη θέρμανση	COP	kW/kW	4,61	4,28	4,03	4,61	4,28	4,03	4,28
	Εσωτερική θερμοκρασία	D.B.	15.0 - 27.0°C	15.0 - 27.0°C	15.0 - 27.0°C	15.0 - 27.0°C	15.0 - 27.0°C	15.0 - 27.0°C	15.0 - 27.0°C
Συνδεδειγμένη εσωτερικών μονάδων	Εξωτερική θερμοκρασία	W.B.	-20.0 - 15.0°C	-20.0 - 15.0°C	-20.0 - 15.0°C	-20.0 - 15.0°C	-20.0 - 15.0°C	-20.0 - 15.0°C	-20.0 - 15.0°C
	Συνολική απόδοση	50 to 130% of outdoor unit capacity							
Mοντέλο / Ποσότητα	City Multi		15 - 140 / 9	15 - 140 / 10	15 - 140 / 12	15 - 140 / 9	15 - 140 / 10	15 - 140 / 12	15 - 200 / 12
	Branch Box		15 - 100 / 8	15 - 100 / 8	15 - 100 / 8	15 - 100 / 8	15 - 100 / 8	15 - 100 / 8	15 - 100 / 8
	Mixed σύστημα	City Multi	15 - 140 / 5	15 - 140 / 5	15 - 140 / 5	15 - 140 / 5	15 - 140 / 5	15 - 140 / 5	15 - 200 / 5
		Branch Box 1 μονάδα *5	15 - 100 / 5	15 - 100 / 5	15 - 100 / 5	15 - 100 / 5	15 - 100 / 5	15 - 100 / 5	15 - 100 / 5
		Branch Box 2 μονάδες *5	15 - 140 / 3 or 2*4	15 - 140 / 3	15 - 140 / 3	15 - 140 / 3 or 2*4	15 - 140 / 3	15 - 140 / 3	15 - 200 / 3
		Branch Box	15 - 100 / 7 or 8*4	15 - 100 / 8	15 - 100 / 8	15 - 100 / 7 or 8*4	15 - 100 / 8	15 - 100 / 8	15 - 100 / 8
		Branch Box	15 - 100 / 7 or 8*4	15 - 100 / 8	15 - 100 / 8	15 - 100 / 7 or 8*4	15 - 100 / 8	15 - 100 / 8	15 - 100 / 8
SPL (μέτρηση σε δωμάτιο χωρίς ηχώ)	dB <A>	49 / 51	50 / 52	51 / 53	49 / 51	50 / 52	51 / 53	56 / 61	
Σωληνώσεις	Υγρού	mm	9.52 Flare						9.52*6 Flare
	Αερίου	mm	15.88 Flare						19.1 Flare
Ανεμιστήρας	Τύπος x Ποσότητα		Propeller Fan x 2						
	Παροχή αέρα	m ³ /min	110						139
		L/s	1.883						2.316
		cfm	3.884						4.908
Ισχύς κινητήρα	kW	0.074 + 0.074						0.20 + 0.20	
Συμπιεστής	Τύπος x Ποσότητα		Scroll hermetic compressor x 1						
	Μέθοδος εκκίνησης		Inverter						
Ισχύς κινητήρα	kW	2,9	3,5	3,9	2,9	3,5	3,9	5,3	
Διαστάσεις (H x W x D)	mm		1,338x1,050x330 (+40)						
Καθαρό βάρος	kg		122			125			141